

CHANGE-KIT-31

LINHAI UTV 1100 Diesel

NÁVOD NA VÝMĚNU MOTOROVÉHO OLEJE A OLEJOVÉHO FILTRU

- Postavte čtyřkolku na rovnou plochu.
- Nastartujte motor, nechte jej zahřát a vypněte jej.
- Zajistěte čtyřkolku proti pohybu parkovací brzdou.
- Pod čtyřkolku položte vhodnou nádobu na vyjetý olej o objemu minimálně 4l.
- Povolte vypouštěcí šroub ve spodní části motoru (šroub 17mm). Dbejte, aby šroub nespadol do nádoby.
 - Opatrně vypusťte teplý olej a nechte jej vykapat. **VAROVÁNÍ: OLEJ MŮŽE BÝT VELMI HORKÝ!**
- Klíčem na olejové filtry povolte patronu olejového filtru. Olejový filtr se nachází v přední části motoru.
 - Z olejového filtru nechte vytéct zbylé množství oleje.
- Otřete zbytky oleje.
- Potřete gumové těsnění nového filtru novým motorovým olejem.
- Našroubujte nový olejový filtr.
 - Filtr utáhněte rukou na doraz.
- Zašroubujte zpět výpustný šroub oleje. (Utahovací moment: 30 Nm)
- Vyšroubujte olejovou měрку – místo pro napouštění nového oleje.
- Pomocí trychtýře opatrně nalijte do motoru asi 3,5 l oleje Maxima 15W-40.
- Vložte měрку do otvoru (nezašroubovávejte ji), měрку vytáhněte a zkontrolujte hladinu oleje.
- Pokud je hladina oleje nízká, doplňte olej na správnou úroveň.
- Celkem byste při výměně měli použít cca 3,8 l oleje.
- Po dosažení hladiny oleje na horní rysku měrky zašroubujte měрку zpět.
- Očistěte motor od zbytků oleje, nastartujte a zkontrolujte, zda olej nikde neuniká.
- Po cca 1 minutě motor vypněte, počkejte cca 10 vteřin, opět vyšroubujte měрку oleje a otřete ji čistým hadrem. Vložte měрку do otvoru (nezašroubovávejte ji), vytáhněte ji, a opět zkontrolujte hladinu oleje.
- Hladina oleje by měla být mezi ryskami.
- Pokud ne, doplňte olej do správné výše dle kroků výše.
- Pokud je hladina oleje v pořádku, zašroubujte měрку zpět do motoru, otřete případné zbytky oleje a máte výměnu oleje a olejového filtru úspěšně za sebou.
- Vyjetý starý olej a olejový filtr nechte ekologicky zlikvidovat.

Sada Change-Kit-31 obsahuje:

- 1x 3,785L motorového oleje MAXIMA HD DIESEL 15W40, č. 39-029128
- 1x OIL FILTER, č. W21ESO1600
- Návod

OFICIÁLNÍ DISTRIBUTOR:

ASP Group s.r.o., Staropltzenecká 290, 326 00, Letkov, tel: +420 378 21 21 21, info@aspgroup.cz www.aspgroup.cz

